








Перечень локализуемого сырья ООО "UzERA Climate Control" на 2017-2021г.

№	Product No./ Код продукта	Material Name/ Наименование материала	Material Specs/ Спецификации материала	Unit/ Ед.изм	Annual volume/ Годовой объем	Photo/Фото	
1	3331	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1.Type: Coil, 445.0±0.3w×1.49±0.05thk ×508 ID×1200 OD) 2.Max weight: 1,400kg/coil 3.Material spec: SD2-295 type 'B' (Alcoa 0370 - O) 4.Clockwise coil winding, inside clad	1.Тип Ленты, 445.0±0.3 ширина×1.49±0.05толщина×508 внутренний диаметр ×1200 внешний диаметр 2.Максимальный вес: 1,400кг/лента 3.Спецификация: SD-295c технологической плакировкой 'B' (Alcoa 0370 - O) 4. Направление размотки - по часовой стрелке	KG/КГ	7 157	
14	52426492	Aluminum shape/ Алюминиевый Профил	SEPARATOR-UNSTAMPED	Сепаратор (разделитель) - нештампованный	EA/ШТ	54 000	
19	FCT001	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. Type:coil,53.20±0.05w x 0.259±0.005thk x406ID x (min 1,600-max 1,800 OD) 2. Max weight : 500kg.coil 3. Material spec : SD2-339 type 'D' (both side clad AA4343 8-12%) 4. Counter-Clockwise coil winding, bobbin	1. Тип ленты,53.20±0.05 ширина x 0.259±0.005толщина x406 внутренний диаметрx (min 1,600-max 1,800 внешний диаметр) 2. Макс вес: 500кг.лента 3. Спецификация материала : SD2-339 тип 'Д' (Двусторонняя плакировка AA4343 8-12%) 4.Направление размотки - против часовой стрелке, бобина	KG/КГ	15 370	
22	RA0401	CS42-50Coating/ Прокат плоский из легированной стали	CARBON STEEL HRC 42 TO 50 (Rockwell Hardness 42 TO 50 HRC)	Сталь HRC 42 TO 50 (Твердость по Рокуэллу от 42 до 50 HCR)	KG/КГ	#Н/Д	
13	14053	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL : SPEC SD2-196 TYPE A 2. THK : 0.85MM +0.08,-0.08 3. WDH : 38.0MM +0.3,-0.3 4. LENTH : ROLL TYPE 5. BOTH SIDE CLAD 6. COIL : I.D(500-520),O.D(1200MAX)	1. Материал: Спецификация: SD2-196 тип 'A' 2. Толщина: 0.85MM +0.08,-0.08 3. Ширина: 38.0MM +0.3,-0.3 4. Длина: ROLL TYPE 5. Плакирование: Двустороннее 6. Лента: Внутренний Диаметр: (500-520) Внешний диаметр: (1200 МАКС)	KG/КГ	69	
9	14043	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL : SPEC SD2-196 TYPE B 2. THK : 0.85MM +0.08,-0.08 3. WDH : 214.0MM +0.3,-0.3 4. LENTH : ROLL TYPE 5. ONE SIDE CLAD(COIL OUTSIDE CLAD) 6. STRIPES ON NON CLAD SIDE 7. COIL : I.D(500-520),O.D(1200MAX)	1. Материал: Спецификация: SD-196 тип 'B' 2. Толщина: 0.85MM +0.08,-0.08 3. Ширина: 214.0MM +0.3,-0.3 4. Длина: ROLL TYPE 5. Плакирование: Одностороннее-внешнее 6. Полосы на не плакированной стороне 7. Лента: Внутренний Диаметр: (500-520) Внешний диаметр: (1200 МА	KG/КГ	883	
10	14050	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL : SPEC SD2-196 TYPE B 2. THK : 0.85MM +0.08,-0.08 3. WDH : 176.0MM +0.3,-0.3 4. LENTH : ROLL TYPE 5. ONE SIDE CLAD(COIL INSIDE CLAD) 6. COIL : I.D(500-520),O.D(1200MAX)	1. Материал: Спецификация: SD-196 тип 'B' 2. Толщина: 0.85MM +0.08,-0.08 3. Ширина: 176.0MM +0.3,-0.3 4. Длина: ROLL TYPE 5. Плакирование: Одностороннее-внешнее 6. Лента: Внутренний Диаметр: (500-520) Внешний диаметр: (1200 МАКС)	KG/КГ	1 050	
21	FTC203	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. Type:coil,599.5±0.4w x 1.0±0.08thk x 508 ID x (min 1,100-max 1,300 OD) 2. Max weight : 1,500kg/coil 3. Material spec : SD2-201B (one side clad AA4045 2-6%) 4. Clockwise coil winding, outside clad, bobbin	1. Тип ленты: 599.5±0.4 ширина x 1.0±0.08 толщина x 508 внутренний диаметр x (мин 1,100-макс 1,300 внешний диаметр) 2. Макс вес: 1,500кг/лента 3. Спецификация материала : SD2-201B (односторонняя внешняя плакировка AA4045 2-6%) 4. Направление размотки - по часовой стрелке, бобина	KG/КГ	1 220	
3	11038	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1.Type: Coil, 475.0±0.3w × 0.97±0.05thk ×508 ID×1200 OD) 2.Max weight: 1,500kg/coil 3.Material spec: ESM AC 003, TYPE E 4.Clockwise coil winding, inside clad	1.Тип ленты: 475.0±0.3ширина × 0.97±0.05толщина ×508 внутренний диаметр×1200 внешний диаметр) 2.Макс вес: 1,500кг/лента 3.Спецификация материала: ESM AC 003, тип 'E' 4.Направление размотки - по часовой стрелке, внутренняя плакировка	KG/КГ	1 227	
15	14044R	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL : SPEC SD2-201 TYPE A 2. THK : 0.85MM +0.08,-0.08 3. WDH : 64.0MM +0.3,-0.3 4. LENTH : ROLL TYPE 5. ONE SIDE CLAD(COIL INSIDE CLAD) 6. STRIPES ON NON CLAD SIDE 7. COIL : I.D(500-520),O.D(1200MAX)	1. Материал: Спецификация: SD2-201 тип 'A' 2. Толщина: 0.85MM +0.08,-0.08 3. Ширина: 64.0MM +0.3,-0.3 4. Длина: ROLL TYPE 5. Плакирование: Одностороннее-внутреннее 6. Полосы на не плакированной стороне 7. Лента: Внутренний Диаметр: (500-520) Внешний диаметр: (1200 МАКС)	KG/КГ	1 377	
17	A3003	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. Material : A3003 H14, SD2-200 TYPE C 2. Dim : 1.63±0.08thick	1. Материал : A3003 H14, SD2-200 тип C 2. Размеры : 1.63 ширина ±0.08 толщина	KG/КГ	1 453	
11	14051	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL : SPEC SD2-196 TYPE B 2. THK : 0.85MM +0.08,-0.08 3. WDH : 210.5MM +0.3,-0.3 4. LENTH : ROLL TYPE 5. ONE SIDE CLAD(COIL INSIDE CLAD) 6. COIL : I.D(500-520),O.D(1200MAX)	1. Материал: Спецификация: SD-196 тип 'B' 2. Толщина: 0.85MM +0.08,-0.08 3. Ширина: 210.0MM +0.3,-0.3 4. Длина: ROLL TYPE 5. Плакирование: Одностороннее-внешнее 6. Лента: Внутренний Диаметр: (500-520) Внешний диаметр: (1200 МАКС)	KG/КГ	1 962	
5	11040	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1.Type: Coil, 585.0±0.3w × 0.97±0.05thk ×508 ID×1200 OD) 2.Max weight: 1,900kg/coil 3.Material spec: ESM-AC-003, TYPE E Hogal 3572/4045, H22 4.Clockwise coil winding, inside clad	1.Тип ленты: 585.0±0.3 ширина × 0.97±0.05 толщина ×508 внутренний диаметр×1200 внешний диаметр) 2.Макс вес: 1,900кг/лента 3.Спецификация материала: ESM AC 003, тип 'E' Hogal 3572/4045, H22 4.Направление размотки - по часовой стрелке, внутренняя плакировка	KG/КГ	2 346	
12	14052	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL : SPEC SD2-196 TYPE B 2. THK : 0.85MM +0.08,-0.08 3. WDH : 210.0MM +0.3,-0.3 4. LENTH : ROLL TYPE 5. ONE SIDE CLAD(COIL INSIDE CLAD) 6. COIL : I.D(500-520),O.D(1200MAX)	1. Материал: Спецификация: SD-196 тип 'B' 2. Толщина: 0.85MM +0.08,-0.08 3. Ширина: 210.0MM +0.3,-0.3 4. Длина: ROLL TYPE 5. Плакирование: Одностороннее-внутреннее 6. Лента: Внутренний Диаметр: (500-520) Внешний диаметр: (1200 МАКС)	KG/КГ	2 532	

4	11039	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1.Type : Coil, 460.0±0.3w×1.2±0.06thk ×508 ID×1200 OD) 2.Max weight: 1,500kg/coil 3.Material spec: ESM AC 003, TYPE J 4.Clockwise coil winding, inside clad	1.Тип ленты: 460.0±0.3 ширина × 1.2±0.06 толщина ×508 внутренний диаметр×1200 внешний диаметр) 2.Макс вес: 1,500kg/лента 3.Спецификация материала: ESM AC 003, тип 'J' 4.Направление размотки - по часовой стрелке, внутренняя плакировка	KG/КГ	3 700	
16	14045R	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL ; SPEC SD2-201 TYPE A 2. THK ; 0.85MM +0.08,-0.08 3. WDH ; 172.0MM +0.3,-0.3 4. LENTH ; ROLL TYPE 5. ONE SIDE CLAD(COIL OUTSIDE CLAD) 6. STRIPES ON NON CLAD SIDE 7. COIL ; I.D(500-520),O.D(1200MAX)	1. Материал: Спецификация: SD2-201 тип А 2. Толщина : 0.85MM +0.08,-0.08 3. Ширина ; 172.0MM +0.3,-0.3 4. Длина ; ROLL TYPE 5. Плакирование: Одностороннее-внешнее 6. Полосы на не плакированной стороне 7. Лента: Внутренний Диаметр: (500-520) Внешний диаметр: (1200 МАКС)	KG/КГ	4 471	
6	12025	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL : 4343A/A3003/4343A-H14,SD2-200 TYPE C CLAD 10±2% EACH SIDE 2. CHEMICAL COMP :SD2-200, TYPE C 3. DIM : 0.08 ±0.005 THICK 16.0 ±0.12 WIDTH 4. BOBBIN I.D : 254 mm COIL O.D : MIN 1,300 mm. MAX 1,450 mm	1. Материал : 4343A/A3003/4343A-H14,SD2-200 тип C Плакировка: 10±2% с каждой стороны 2.Химический состав :SD2-200, тип C 3. Размеры : 0.08 ±0.005 Толщина 16.0 ±0.12 Ширина 4. Внутренний диаметр бобины : 254 mm Внешний диаметр ленты:мин. 1,300 mm, макс. 1,450 mm	KG/КГ	4 699	
7	14033	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL ; SPEC SD2-198 2. THK ; 0.077+/- 0.004MM 3. WDH ; 25.5MM +0.0/-0.2 4. LENGTH ; ROLL TYPE 5. NO CLAD 6. COIL ; I.D(249-259),O.D(1050-1150)	1. Спецификация материала: SD2-198 2. Толщина ; 0.077+/- 0.004MM 3. Ширина ; 25.5MM +0.0/-0.2 4. Длина ; ROLL TYPE 5. Без плакировки 6. Лента ; Внутренний диаметр (249-259), Внешний диаметр (1050-1150)	KG/КГ	6 970	
8	14042	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL ; SPEC SD2-198 TYPE C, H-14 2. THK ; 0.05+/- 0.006MM 3. WDH ; 28.00MM +0.00/-0.40 4. LENGTH ; ROLL TYPE 5. NO CLAD 6. COIL ; I.D(249-259),O.D(1600+/-50)	1. Спецификация материала: SD2-198 2. Толщина ; 0.05+/- 0.006MM 3. Ширина ; 28.00MM +0.00/-0.40 4. Длина ; ROLL TYPE 5. Без плакировки 6. Лента ; Внутренний диаметр (249-259), Внешний диаметр (1050-1150)	KG/КГ	7 387	
20	FTC101	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. Type:coil,53.20±0.05w x 0.259±0.005thk x406ID x (min 1,600-max 1,800 OD) 2. Max weight : 500kg.coil 3. Material spec : SD2-339 type 'D' (both side clad AA4343 8-12%) 4. Counter-Clockwise coil winding, bobbin	1. Тип ленты:53.20±0.05 ширина x 0.259±0.005толщина x406 внутренний диаметрx (min 1,600-max 1,800 внешний диаметр) 2. Макс вес: 500kg.лента 3. Спецификация материала : SD2-339 тип 'Д' (двусторонняя плакировка AA4343 8-12%) 4.Направление размотки - против часовой стрелке, бобина	KG/КГ	9 380	
24	4120	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. Type:coil,16±0.12w x 0.08±0.005thk x254ID x (min 1,350-max 1,650 OD) 2. Max weight : 250kg.coil	1. Тип ленты: 16 ±0.12 ширина x 0.08±0.005 толщина x 254 внутренний диаметр x (мин 1,350-макс 1650 внешний диаметр) 2. Макс вес: 250 kg/лента	KG/КГ	10 890	
23	2120K	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. Type:coil,18±0.12w x 0.07±0.004thk x254ID x (min 1,350-max 1,600 OD) 2. Max weight : 250kg.coil	1. Тип ленты: 18 ±0.12 ширина x 0.07±0.04 толщина x 254 внутренний диаметр x (мин 1,350-макс 1600 внешний диаметр) 2. Макс вес: 250 kg/лента	KG/КГ	11 084	
18	FHT002	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. MATERIAL ; NOVELIS AB980 0.1% Mg Clad 4343, Core X901, Inner liner X909 2. THK ; 0.22 ±0.01 mm 3. WDH ; 61.20 ± 0.05 mm 4. LENTH ; 213.5+/-0.5 5. MAX WEIGHT: 500KG/COIL 6. COIL I.D : 406 mm, COIL O.D : 1600-1,800 mm 7. COUNTER-CLOCKWISE COIL WINDING, OUTSIDE	1. Материал ; NOVELIS AB980 0.1% Mg Поакровка 4343, Core X901, внутренняя линия X909 2. Толщина; 0.22 ±0.01 mm 3. Ширина ; 61.20 ± 0.05 mm 4. Длина; 213.5+/-0.5 5. Макс вес: 500KG/Лента 6. Лента: Внутренний Диаметр: 405мм Внешний диаметр: (1600 - 1800 мм	KG/КГ	11 437	
2	11037	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1.Type: Coil, 14.50±0.12 x 0.07±0.003thk x255ID x 1,500-1600OD 2.Max weight: 80kg/coil 3.Material spec.: ESM-AC-003	1.Тип ленты: 14.50±0.12 ширина × 0.07±0.03 толщина ×255 внутренний диаметр×1500-1600 внешний диаметр) 2.Макс вес: 80kg/лента 3.Спецификация материала: ESM AC 003	KG/КГ	15 847	
25	32025	Aluminum Coil/ Алюминиевая Лента	1. Type:coil,12±0.12w x 0.08±0.005thk x254ID x (min 1,350-max 1,650 OD) 2. Max weight : 250kg.coil BOTH SIDE CLAD A4343 10±2%	1. Тип ленты: 12 ±0.12 ширина x 0.08±0.005 толщина x 254 внутренний диаметр x (мин 1,350-макс 1650 внешний диаметр) 2. Макс вес: 250 kg/лента Двухсторонняя плакировка AA4343 10±2%	KG/КГ	21 697	